

Horní sponka HS04 - nerez V4A (1.4404)-mořená

» Uchycení » Horní sponky



Popis

Talířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí. Horní sponka pro uchycení pororošťů, 1. jejichž rozteč nosných pásků je 33,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3 mm. 2. jejichž rozteč nosných pásků je 34,33 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4 mm. 3. jejichž rozteč nosných pásků je 38,00-44,44 mm, rozteč rozpěrných prutů (pásků) je >29 mm a jejich síla je 2, 3, 4, 5, 6 mm. Jako materiál je použita nerez V4A (1.4404)-mořená.

Kód produktu	991.040.025
Hmotnost	0,03 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 21 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Talířová horní spona pro oko 30 mm s odtokem vody a protiskluzovou horní částí

Dostupnost na hlavním skladě: Na objednávku

Parametry

Kód produktu	991.040.025
Typ výrobku	Uchycovací a spojovací materiál
Materiál	nerezová ocel V4A (1.4404 / AISI 316L) - mořená (Moř)
www	www.RODIF.cz/uchyceni-rostu/horni-spony