


Paleta č.5 různé výprodejové pororošty - poškozeno

» VÝPRODEJ SKLADU » Sady ve výprodeji



Kód produktu	PAL-005
Hmotnost	136,13 Kg
Obvyklá dostupnost	doprodej
Záruka	záruka 12 měsíců (1 rok)

Seznam pororoštů na paletě naleznete v popisu níže. Svařovaný pororošt (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, ocel S235JR (ST37.2 nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě: poslední 1 ks

Paleta č.5 různé výprodejové pororošty - poškozeno

» VÝPRODEJ SKLADU » Sady ve výprodeji

Popis

Svařované pororošty s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků.

Rozteč oka pororoštu je 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.

Tento pororošt je standardně lemovaný ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2.

Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.

Protiskluzové provedení pororoštu není realizováno.

Položky na paletě:

1 ks - 192.3438.1003 - SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn - 900x240

1 ks - 192.3438.0074 - SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn - 1100x270

1 ks - 100.3438.0028 - SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn - 900x1000

2 ks - 100.3438.0029 - SP-34/38-30/2-ST37.2/Zn - 1000x1000

1 ks - 100.3438.0132 - SP-34/38-30/3-ST37.2/Zn - 1100x1000

1 ks - 100.3438.0134 - SP-34/38-30/3-ST37.2/Zn - 1300x1000

Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách

[www.rodif.cz / normy](http://www.rodif.cz/normy)

V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás [kontaktovat](#).

Parametry

Kód produktu	PAL-005
Hmotnost	136,13 Kg
Typ výrobku	Svařovaný pororošt (SP)
Detail typu	34 x 38 mm, rozteč nosných 34 mm, rozteč rozpěrných 38 mm
Materiál	ocel S235 (1.0039 / ST37.2) - žárově zinkovaná (Zn)
www	www.RODIF.cz