

Pororošty PR-33/33-30/3 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 700x1000

» Mřížové pororošty » Lisované pororošty (PR) » oko 33/33



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu | 110.3333.4212 |
| Nosná délka (mm) | 700 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 1 000 mm |
| Hmotnost | 20,58 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Lisovaný pororošt (PR), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 3 mm, nerezová ocel V4A (1.4571, AISI 316Ti) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Popis

Lisované podlahové rošty s nosným páskem 30/3 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka podlahového roštu je 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 30/31 mm. Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/3. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4571) v povrchové úpravě mořením. Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno. Nosná délka pororoštu je 700 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 640 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 1000 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Parametry

| | |
|--------------|--|
| Kód produktu | 110.3333.4212 |
| Hmotnost | 20,58 Kg |
| Typ výrobku | Lisovaný pororošt (PR) |
| Detail typu | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 3 mm |
| Materiál | nerezová ocel V4A (1.4571 / AISI 316Ti) - mořená (Moř) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 700 mm |
| Šířka (mm) | 1 000 mm |
| www | www.RODIF.cz/podlahove-rosty/lisovane-rosty-pr |