

Schodišťové podesty PR-22/22-30/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 1000x250

» Schodišťové podesty » Šířka 1000 mm » Hloubka 250 mm



Popis

Schodišťová podesta z lisovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 22/22 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 20/20 mm. Schodišťová podesta je široká 1000 mm a hloubka je 250 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany. Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 30/2. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením. Protiskuzové provedení podlahového roštu není realizováno. Nosná délka pororoštu je 1000 mm. Světla vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 940 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenosná šířka podlahového roštu je 250 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

Kód produktu	191.2222.2021
Nosná délka (mm)	1 000 mm
Nenosná šířka (mm)	250 mm
Hmotnost	8,85 Kg
Obvyklá dostupnost	obvykle do 31-35 dnů
Záruka	záruka 24 měsíců (2 roky)

Schodišťová podesta z lisovaného pororoštu (PR), 22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Parametry

Kód produktu	191.2222.2021
Hmotnost	8,85 Kg
Typ výrobku	Lisovaný pororošt (PR)
Detail typu	22/22 - rozteče nosných 22 mm / rozpěrných 22 mm
Nosný pásek	výška 30 mm, síla 2 mm
Materiál	nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)
Protiskluz	bez protiskluzu
Délka (mm)	1 000 mm
Šířka (mm)	250 mm
www	www.RODIF.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-podesty