

# Schodišťové podesty SP-34/38-40/2 - nerez V2A (1.4301)-mořená - 1200x300

» Schodišťové podesty » Šířka 1200 mm » Hloubka 300 mm



## Popis

Schodišťová podesta ze svařovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 40/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm.

Schodišťová podesta je široká 1200 mm a hloubka je 300 mm. Schodišťová podesta je včetně nášlapné hrany. Tyto podlahové rošty jsou standardně lemovány ze všech stran páskem o síle nosného pásku, v tomto případě se jedná o pásek 40/2. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V2A (1.4301) v povrchové úpravě mořením. Protiskuzové provedení podlahového roštu není realizováno. Nosná délka pororoštu je 1200 mm. Světlá vzdálenost podpor konstrukce pod roštem by měla být 1140 mm, jelikož rošt by měl na každé straně nosné délky ležet 30 mm na konstrukci. Nenositelná šířka podlahového roštu je 300 mm. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normyV případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 191.3438.2072             |
| Nosná délka (mm)   | 1 200 mm                  |
| Nenosná šířka (mm) | 300 mm                    |
| Hmotnost           | 10,18 Kg                  |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů      |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťová podesta ze svařovaného pororoštu ( SP ), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 40 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V2A (1.4301, AISI 304) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

## Parametry

|              |  |
|--------------|--|
| Kód produktu | 191.3438.2072  |
| Hmotnost     | 10,18 Kg   |
| Typ výrobku  | Svařovaný pororošt (SP)  |
| Detail typu  | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm   |
| Nosný pásek  | výška 40 mm, síla 2 mm   |
| Materiál     | nerezová ocel V2A (1.4301 / AISI 304) - mořená (Moř)   |
| Protiskluz   | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)   | 1 200 mm   |
| Šířka (mm)   | 300 mm   |
| www          | <a href="http://www.RODIF.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-podesty">www.RODIF.cz/vyroby-z-rostu/schodistove-podesty</a> |