

# Schodišťové stupně PR-33/33-30/2 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 800x270

» Schodišťové stupně » Šířka 800 mm » Hloubka 270 mm



|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu       | 192.3333.4008             |
| Nosná délka (mm)   | 800 mm                    |
| Nenosná šířka (mm) | 270 mm                    |
| Hmotnost           | 6,30 Kg                   |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů      |
| Záruka             | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň z lisovaného pororoštu ( PR ), 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V4A (1.4571, AISI 316Ti) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

# Schodišťové stupně PR-33/33-30/2 - nerez V4A (1.4571)-mořená - 800x270

» Schodišťové stupně » Šířka 800 mm » Hloubka 270 mm

## Popis

Schodišťový stupeň z lisovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 33/33 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných pásků. Světlost oka je 31/31 mm. Schodišťový stupeň je široký 800 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4571) v povrchové úpravě mořením. Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách [www.rodif.cz](http://www.rodif.cz) / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat. Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30  
pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

## Parametry

|              |  |
|--------------|--|
| Kód produktu | 192.3333.4008  |
| Hmotnost     | 6,30 Kg  |
| Typ výrobku  | Lisovaný pororošt (PR)   |
| Detail typu  | 33/33 - rozteče nosných 33 mm / rozpěrných 33 mm   |
| Nosný pásek  | výška 30 mm, síla 2 mm   |
| Materiál     | nerezová ocel V4A (1.4571 / AISI 316Ti) - mořená (Moř)   |
| Protiskluz   | bez protiskluzu  |
| Délka (mm)   | 800 mm   |
| Šířka (mm)   | 270 mm   |
| www          | <a href="http://www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne">www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne</a> |