

Schodišťové stupně SP-34/38-30/2 - nerez V4A (1.4404)-mořená - 800x270

» Schodišťové stupně » Šířka 800 mm » Hloubka 270 mm



| | |
|--------------------|---------------------------|
| Kód produktu | 192.3438.3008 |
| Nosná délka (mm) | 800 mm |
| Nenosná šířka (mm) | 270 mm |
| Hmotnost | 5,95 Kg |
| Obvyklá dostupnost | obvykle do 31-35 dnů |
| Záruka | záruka 24 měsíců (2 roky) |

Schodišťový stupeň ze svařovaného pororoštu (SP), 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm, výška 30 mm, síla 2 mm, nerezová ocel V4A (1.4404, AISI 316L) v povrchové úpravě mořením, bez protiskluzu.

Dostupnost na hlavním skladě:

Na objednávku

Schodišťové stupně SP-34/38-30/2 - nerez V4A (1.4404)-mořená - 800x270

» Schodišťové stupně » Šířka 800 mm » Hloubka 270 mm

Popis

Schodišťový stupeň ze svařovaných podlahových roštů. Podlahový rošt je s nosným páskem 30/2 mm, kde první údaj udává výšku a druhý sílu nosných pásků. Rozteč oka 34/38 mm, kde opět první údaj udává osovou rozteč nosných pásků a druhý údaj je pak osová rozteč nenosných prutů. Světlost oka je 32/33 mm. Schodišťový stupeň je široký 800 mm a hloubka schodu je 270 mm. Schodišťový stupeň je včetně bočnic s montážními otvory a přední ochranné nášlapné hrany. Jako výrobní materiál je použita nerezová ocel V4A (1.4404) v povrchové úpravě mořením. Protiskluzové provedení podlahového roštu není realizováno. Tyto podlahové rošty jsou vyrobeny dle normy DIN 24537-1 a splňují veškeré její požadavky. Podlahové rošty jsou vyrobeny ve standardní výrobní toleranci dle RAL-GZ 638. Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531. Více o normách a tolerancích naleznete na stránkách www.rodif.cz / normy. V případě, že jste nenalezli produkt dle vašich požadavků, neváhejte nás kontaktovat. Schodišťový stupeň obsahující dvě bočnice pro montáž ke konstrukci a na přední straně nášlapnou hranu, aby nedocházelo k poškozování přední hrany roštu používáním. Rozměry schodišťových stupňů lze volit ze standardní řady, nebo schodišťové stupně vyrobit na míru. hloubka schodu (B = 35 + d + e) a - výška pásku b - osová vzdálenost děr od horní hrany bočnice c - výška bočnice d - osová vzdálenost děr e - osová vzdálenost oválné díry od zadní strany bočnice f - velikost zkosení 240 30 55 70 120 85 30 270 30 55 70 150 85 30 305 30 55 70 180 90 30
pozn.: uvedené rozměry jsou v milimetrech Schodišťové stupně splňují požadavky normy DIN 24531.

Parametry

| | |
|--------------|--|
| Kód produktu | 192.3438.3008 |
| Hmotnost | 5,95 Kg |
| Typ výrobku | Svařovaný pororošt (SP) |
| Detail typu | 34/38 - rozteče nosných 34 mm / rozpěrných 38 mm |
| Nosný pásek | výška 30 mm, síla 2 mm |
| Materiál | nerezová ocel V4A (1.4404 / AISI 316L) - mořená (Moř) |
| Protiskluz | bez protiskluzu |
| Délka (mm) | 800 mm |
| Šířka (mm) | 270 mm |
| www | www.RODIF.cz/vyrobky-z-rostu/schodistove-stupne |